LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID кабеля: U4IP.ISO.25.04.18/K

Дата / Время: 04/25/2018 08:46:22 AM
Запас 6.9 dB (NEXT 36-45)
Врем. предел: ISO11801 Channel Class D
Тип кабеля: Cat 5e U/UTP
NVP: 69.0%

Оператор: Your Name
Версия ПО: 2.7800
Версия пределов тестирования: 1.9500
Дата калибровки:
Осн. (Прибор): 11/24/2017
Удален. (Прибор): 11/24/2017

Сводка теста: PASS

Модель: DTX-1800
S/N основного модуля: 9658169
S/N удаленного модуля: 9658170
Основной модуль: DTX-CHA002
Удаленный модуль: DTX-CHA001

Длина (m)	[Пара 78]	110.0
Обосн. задержка (ns), Лимит 555	[Пара 45]	554
Разн. задержок (ns), Лимит 50	[Пара 45]	22
Сопротивл. (Ом), Лимит 25.0	[Пара 12]	19.8
Вносимые потери Запас (дБ)	[Пара 12]	1.2
Частота (МГц)	[Пара 12]	99.5
Предел (дБ)	[Пара 12]	23.9








Схема разводки (T568B)
PASS







	Наихудш. разн		Наихудш. знач	
PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	6.9	8.5	10.4	8.5
Част. (МГц)	48.0	95.0	92.5	95.3
Предел (дБ)	35.5	30.5	30.7	30.4
наихудшая пара	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	8.7	10.3	10.6	10.9
Част. (МГц)	25.3	38.3	89.5	95.3
Предел (дБ)	37.3	34.2	27.9	27.4







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	4.9	4.8	5.0	5.1
Част. (МГц)	29.0	29.1	85.5	85.5
Предел (дБ)	28.2	28.1	18.8	18.8
наихудшая пара	36	36	36	45
PS ACR-F (dB)	6.6	6.9	7.3	7.8
Част. (МГц)	9.9	9.8	85.5	85.3
Предел (дБ)	34.5	34.6	15.8	15.8







PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	36-45	36-45	12-78	36-45
ACR-N (dB)	7.9	9.3	12.8	9.9
Част. (МГц)	48.0	16.1	98.3	95.3
Предел (дБ)	19.4	34.4	6.4	7.1
наихудшая пара	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	9.5	11.3	12.2	12.4
Част. (МГц)	25.3	38.3	89.5	95.3
Предел (дБ)	25.8	19.9	5.3	4.1





PASS	ОСН.	удал.	ОСН.	удал.
наихудшая пара	78	78	78	12
RL (dB)	5.0	7.0	5.0	8.4
Част. (МГц)	77.8	36.8	77.8	62.3
Предел (дБ)	11.1	14.3	11.1	12.1





Совместимость с сетевыми стандартами:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	

FLUKE networks