## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
- Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170-78, в части климатических воздействий факторов по группе 3 по ГОСТ 15150-69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223К до 323К (от -50 до +50ºС) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 308К (+35ºС).
- Условия хранения по группе 3 (Ж3) ГОСТ 15150-69.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем паспорте, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа

Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок гарантии исчисляется с даты, указанной в товарной накладной.

Изготовитель не несет ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности изделия в случаях:

а) несоблюдения условий эксплуатации, транспортировки и хранения, правил монтажа;

б) стихийных бедствий, пожаров.

Изготовитель обеспечивает своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный период, если таковые не являются результатами действия обстоятельств непреодолимой силы, неправильной эксплуатации или умышленного или иного повреждения.

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия (товарная накладная).

Изготовитель имеет право изменять спецификацию и внешний вид изделия без предупреждения, не снижая при этом его потребительских свойств.

netko

# Стойка телекоммуникационная двухрамная раздвижная

# ПАСПОРТ



## НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка телекоммуникационная предназначена для размещения в ней электронного пассивного или активного оборудования, а также аппаратуры телекоммуникационных систем, выполненных в 19-дюймовом стандарте.

Стойка предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40ºС, относительной влажности 45-80%.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие имеет возможность регулироваться по глубине.

| Код | Наименование | Габариты (ШхГхВ), мм | Грузоподъёмность, кг* | Вес стойки, кг |
|---|---|---|---|---|
| 55514 | Стойка 24U | 550x750x1243 | 250 | 13,9 |
| 55515 | Стойка 33U | 550x750x1643 | 250 | 16,2 |
| 55516 | Стойка 42U | 550x750x2042 | 250 | 18,5 |
| 55517 | Стойка 45U | 550x750x2175 | 250 | 19,2 |

* при условии равномерной нагрузки

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки изделия входит (см. Приложение 1):

1.Монтажная направляющая – 4 шт.
2.Верхняя поперечина для скрепления монтажных направляющих – 2 шт.
3.Нижняя поперечина для скрепления монтажных направляющих – 2 шт.
4.Основание стойки (лапа) – 2 шт.
5.Кронштейн – 2 шт.
6.Кронштейн 2 – 2 шт.
7.Салазка – 2 шт.
8.Гайка М8– 36 шт.
9.Винт DIN 912 М8 х 16– 36 шт.
10.Шайба А.8– 36 шт.
11. Шестигранный ключ – 1 шт.
12. Ножки для стойки - 4 шт

Примечание: Ролики установить нельзя

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Монтаж изделия производить в следующей последовательности:
- собрать стойку (см. приложение 1)
- установить на место регулируемые опоры (ножки) и отрегулировать, либо закрепить на полу при помощи анкеров (ножки и анкеры в комплектацию не входят, приобретаются отдельно) .

# Приложение 1.

